

PORTNERHUS TEKNISK BESKRIVELSE

Størrelse:

Udvendige mål:

1 x 2000 længde x 2000 bredde x 2610 mm højde

Indvendig højde 2300 mm

Ramme:

Fuldvejst stålramme af profiljern – antirustbehandlet – 1 x primer og malet 1 gang med 2-komponent maling. Farve som udvendige vægge. Ingen gaffellommer.

Tag:

Udefra og ind:

0,75 mm galvaniserede stålplader

4 x indvendige nedløbsrør Ø 50 mm i containerhjørnerne

260 mm høj Attika 1,5 mm rundt om enheden foroven.

Belastning 1,5 kN/m²

100 mm glasuld A 2 – 0,43 W/m² K

0,1 mm PVC folie som dampspærre

13 mm melaminbeklædt spånplade E1, hvid

Vægge:

Udefra og ind:

0,55 mm galvaniserede stålplader

100 mm isolering A 2, 0,43 W/m² K

Trykimpregneret træskelet i vægge

0,1 mm PVC folie som dampspærre

13 mm melaminbeklædt spånplade E1, hvid

Farve RAL 9010

Gulv:

Udefra og ind:

Udefra lukket med galvaniseret plade

100 mm isolering A 2, 0,43 W/m² K

0,1 mm PVC folie som dampspærre

22 mm spånplade E1

Dækket med 1,5 mm PVC gråarmorert

Gulvbelastning 2,5 kN/m²

Vinduer:

1 x PVC vindue ca. 1510 / 1200 mm drej og vip

2 x PVC vinduer ca. 1510 / 1200, fast

Dør:

1 x udvendig ståldør 875 / 2000 mm

Udvendig same farve som container – indvendig RAL 9010

El-installation:

Iflg. DIN norm

1 x CEE 32 A i containerramme

1 x FI relæ

1 x afbryder 10 A 250 V

2 x stikkontakter 10/16 A, 250 V

1 x lysstofrør 1 x 36 Watt

Opvarmning og ventilation:

1 x el-radiator 1 kW med thermostat og frostsikret.

Mekanisk ventilation i vægge.

Extra:

1/3 vindue I dør

3 stk udvendige persienner for vinduer



IJ-Container ApS, Classensgade 71, 2100 København Ø.

Tlf +45 35 25 43 52 – + 45 35 25 43 53

Fax. +45 35 42 43 81

